

SEDIU

Str. Horticolei nr. 58
Buzau Romania

Tel: 0238 722 861
Fax: 0238 716 493
Mob: 0748 158 328
Mob: 0729 736 029
E-mail: office@tehnicgaz.com.ro
www.tehnicgaz.com.ro

**ALTE INSTALATII DE STINS
INCENDII DISPONIBILE:**

APARATE CNC



LABORATOARE



BUCATARIILE PROFESIONALE



MOTOARE MASINI



INSTALATIE COMPLETA DE DETECTIE SI STINGERE PENTRU PANOURI ELECTRICE

- ☆ Instalarea usoara/ flexibila
- ☆ Suprimare rapida si eficienta
- ☆ Deosebit de fiabil: fara electricitate sau piese mobile
- ☆ Deosebit de economic



Tot ceea ce ai nevoie intr-o singura cutie



REDUCE RISCURILE INCENDIILOR ELECTRICE:

- Aprinderea prin scurtcircuit, supraincercare sau supraincalzire
- Pagube ale circuitului
- Oprirea lucrului
- Curatare extensiva daca sistemul descarca

DIFERENTA FACUTA DE SISTEMELE FIREDETEC®

Sistemele FIREDETEC utilizeaza un tub cu senzor linear continuu, patentat, care detecteaza in mod fiabil caldura si activeaza eliberarea unui agent de stingere folosind tehnologia pneumatica. Acesta este mult mai flexibil, ocupa mai putin spatiu si este mai rentabil decat alternativele sistemelor mecanice sau electronice.



1. Instalare rapida si eficienta in interiorul panourilor electrice:

Tubulatura cu senzor, flexibila este usor de instalat in interiorul panoului electric direct deasupra firelor, unde poate porni incendiul.

Cand se afla in functiune, tubulatura este presurizata cu azot la 16 bari. Dinamica de presurizare face ca tubulatura sa fie mai reactiva la caldura.

2. Detectarea timpurie a incendiilor:

Daca se produce un incendiu, caldura incendiului face ca tubul cu senzor presurizat sa explodeze in locul cel mai cald (aprox. 110°C)

3. Stingere instantanee:

Depresurizarea brusca a tubului activeaza supapa speciala de presiune a robinetului si inunda instantaneu intreaga zona a panoului electric cu agent de stingere CO₂. Incendiul este suprimat rapid la doar cateva momente dupa ce a inceput, reducand pagubele si timpul de nefunctionare.



Alege din cei trei agenti de stingere in functie de preferinte:



	CO ₂	FM-200®	3M™ NOVEC™ 1230 LIQUID
Performanta	Excelent	Excelent	Excelent
Avantaje	Fara reziduuri Nu este reactiv Economic Natural Previne reaprinderea Presiune medie (60 bar)	Fara reziduuri – sigur pentru ap. electrica Nu este reactiv / Nu este coroziv Agent de stingere curat Profil bun in raport cu mediul Sigur de folosit in spatii ocupate Butelie compacta Presiune mica (16 bar)	Fara reziduuri – sigur pentru ap. electrica Nu este reactiv / Nu este coroziv Popularitate crescuta Profil bun in raport cu mediul Sigur de folosit in spatii ocupate Butelie compacta Presiune mica (16 bar)